

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

Inteligentné molekuly ochraňujú proti opotrebeniu v dôsledku jazdy Stop-Start

Popis

V dnešnej dobe i bežný vodič vykoná na svojom aute až 18 000 zastavení a rozjazdov za rok. Každé takéto posúvanie v dopravných zápchach alebo čakanie na križovatkách spôsobuje mikroskopické opotrebovanie motora Vášho auta. V najnovšom priemyselnom teste nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 poskytuje výrazne nižšie opotrebovanie v režime jazdy Stop-Start*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré priľnú na súčiastkách motora a vytvárajú tak ochrannú vrstvu, ktorá je pripravená chrániť motor pred opotrebovaním počas režimu jazdy Start-Stop.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2. Okamžitá ochrana od momentu naštartovania. **Zakaždým keď štartujete!**

* podľa priemyslového testu OM646LA

Aplikácia

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 je motorový olej vhodný pre použitie v benzínových a naftových motoroch osobných automobilov, kde je výrobcom odporúčaný olej so špecifikáciou ACEA C2 alebo API SN a viskozitou SAE 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 je vhodný pre vozidlá Fiat požadujúce olej SAE 5W-30 a špecifikáciu Fiat 9.55535-S1.

Výhody

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré:

- priľnú na súčiastkách motora a zabraňujú stečeniu oleja
- vytvárajú dodatočnú ochrannú vrstvu, ktorá poskytuje ochranu pri jazdnom režime STOP-START
- preukázateľne znižujú opotrebovanie motora počas jazdy START-STOP

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol MAGNATEC C2 5W-30
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.850
Vzhľad	Visual	-	jemný zákal možný
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Viskozita, CCS pri -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5500
Bod vzplanutia (PMCC)	ASTM D93	°C	209
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60
Viskozitný index	ASTM D2270	None	159
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.7
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-46

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C2
API SN
Meets Fiat 9.55535-S1
PSA Approval B71 2290

Odstránenie

Použitý a nespotrebovaný produkt a obal odovzdajte do zberu v súlade so zákonom o odpadoch.

Skladovanie

Všetky balenia by mali byť skladované v chránených skladoch. V prípade, že je nevyhnutné skladovanie v exteriéry, sudy by mali byť uložené vodorovne pričom sa vyvarujte možnému vniknutiu vody a vymazaniu označenia typu a názvu oleja na sude. Produkt neskladujte pri teplote vyššej ako 60°C, nevystavujte ho pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a mrazu.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 C2

11 Jul 2017

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

BP Europa SE, Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 126, 00-961 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk