

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

Inteligentné molekuly ochraňujú proti opotrebeniu v dôsledku jazdy Stop-Start

Popis

V dnešnej dobe i bežný vodič vykoná na svojom aute až 18 000 zastavení a rozjazdov za rok. Každé takéto posúvanie v dopravných zápchach alebo čakanie na križovatkách spôsobuje mikroskopické opotrebovanie motora Vášho auta. V najnovšom priemyselnom teste nový olej Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 poskytuje výrazne nižšie opotrebovanie v režime jazdy Stop-Start*.

Nový Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré priľnú na súčiastkách motora a vytvárajú tak ochrannú vrstvu, ktorá je pripravená chrániť motor pred opotrebovaním počas režimu jazdy Start-Stop.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5. Okamžitá ochrana od momentu naštartovania. Zakaždým keď štartujete!

* podľa priemyslového testu OM646LA

Aplikácia

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 je motorový olej vhodný pre použitie v benzínových a naftových motoroch osobných automobilov, kde je výrobcom odporúčaný olej so špecifikáciou ACEA A5/B5, API SN/CF, ILSAC GF-4 a viskozitou SAE 5W-30.

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 je vhodný pre použitie v benzínových a naftových motoroch osobných automobilov Ford, kde je výrobcom odporúčaný olej so špecifikáciou Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D.

Výhody

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 obsahuje inteligentné molekuly, ktoré:

- priľnú na súčiastkách motora a zabraňujú stečeniu oleja
- vytvárajú dodatočnú ochrannú vrstvu, ktorá poskytuje ochranu pri jazdnom režime STOP-START
- preukázateľne znižujú opotrebovanie motora počas jazdy START-STOP

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0,84
Viskozita, kinematická pri 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9,6
Viskozita, CCS pri -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4680
Viskozita, kinematická pri 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	54
Viskozitný index	ASTM D2270	-	164
Bod tuhnutia	ASTM D97	°C	-39
Sulfátový popol	ASTM D874	% hm.	1,24
Bod vzplanutia (PMCC)	ASTM D93	°C	207

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-4

Meets Ford WSS-M2C913-C/ WSS-M2C913-D

Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5

25 May 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava

02/487 77 300

www.castrol.sk